

HDBaseT系列
HDMI 单网线延长器
70米/100米
ZY-CH302T/R / ZY-CH203T/R

- 支持HDBaseT标准协议，支持POC单边供电
- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 视频分辨率最高达3840*2160@30Hz
- 支持RS232串口数据透传，支持CEC，支持红外(20-60Khz)信号双向传回控制
- HDMI 1.4和HDCP 1.4标准
- 支持EDID、HDCP透传，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置ESD静电保护电路，安装简单，即插即用

工作温度 +70℃ -5℃	环境湿度 ≤90%	功率 因数 <8W	供电 12V 电源 2A	尺寸大小 10×9.75×18.6cm	重量 净重 0.2KGx2
---------------------	--------------	--------------	--------------------	------------------------	------------------



HDMI 单网线延长器



HDMI 单网线延长器



HDMI 单网线延长器

产品名称	HDMI 70M单网线延长器	HDMI 100M单网线延长器
产品型号	ZY-CH302T/R	ZY-CH203T/R
支持协议	HDMI 1.4; HDCP 1.4	HDMI 1.4; HDCP 1.4
HDMI接口带宽	10.2Gbps	10.2Gbps
最大支持分辨率	3840X2160@30Hz 及向下兼容	3840X2160@30Hz 及向下兼容
HDMI接口阻抗	100Ω	100Ω
建议HDMI线 使用长度	小于5米，在1920X1080@60Hz时	小于5米，在1920X1080@60Hz时
红外接口	标准3.5MM音频接口	标准3.5MM音频接口
红外传输方向	双向传输	双向传输
RS232接口	DB9	DB9
HDBaseT网线接口	标准RJ45接口 (568B)	标准RJ45接口 (568B)
建议网线最大 传输距离	使用纯铜6类网线70米-1080P@60hz ; 40米-4K@30HZ	使用纯铜6类网线120米-1080P@60hz ; 100米-4K@30HZ
电源	电源适配器：DC 12V/2A	电源适配器：DC 12V/2A
最大功耗	MAX 8W	MAX 8W
工作温度	-5℃ ~ +70℃	-5℃ ~ +70℃
主机尺寸	100*97.5*18.6mm	100*97.5*18.6mm

采购说明

- ◆ 参数请参考以上数据

产品选型

HDMI 70米单网线延长器 (HDBaseT) / ZY-CH302T/R
HDMI 100米单网线延长器 (HDBaseT) / ZY-CH203T/R

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图



HDBaseT系列
HDMI KVM单网线延长器
70米/100米
ZY-CHK302T/R / ZY-CHK203T/R

- 支持鼠标键盘信号传输，支持HDBaseT标准协议，支持POC单边供电
- 铝制外壳，体积小，轻薄设计，比铁壳美观，抗干扰能力强；壁挂式更方便
- 视频分辨率最高达3840*2160@30Hz
- 支持RS232串口数据透传，支持CEC，支持红外(20-60Khz)信号双向传回控制
- HDMI 1.4和HDCP 1.4标准
- 支持EDID、HDCP透传，提高兼容性，匹配信号源和显示设备
- 内置自动调节系统，使图像平滑、清晰、稳定
- 内置ESD静电保护电路，安装简单，即插即用

工作温度 +70℃ -5℃	环境湿度 ≤90%	功率 因数 <8W	供电 12V 电源 2A	尺寸大小 10×9.75×18.6cm	重量 净重 0.2KGx2
---------------------	--------------	--------------	--------------------	------------------------	------------------



HDMI 单网线延长器



HDMI 单网线延长器

HDMI 单网线延长器

产品名称	HDMI 70M单网线延长器	HDMI 100M单网线延长器
产品型号	ZY-CHK302T/R	ZY-CHK203T/R
支持协议	HDMI 1.4; HDCP 1.4	HDMI 1.4; HDCP 1.4
HDMI接口带宽	10.2Gbps	10.2Gbps
最大支持分辨率	3840X2160@30Hz 及向下兼容	3840X2160@30Hz 及向下兼容
HDMI接口阻抗	100Ω	100Ω
建议HDMI线使用长度	小于5米，在1920X1080@60Hz时	小于5米，在1920X1080@60Hz时
红外接口	标准3.5MM音频接口	标准3.5MM音频接口
红外传输方向	双向传输	双向传输
RS232接口	DB9	DB9
KVM接口类型	USB-A	USB-A
HDBaseT网线接口	标准RJ45接口（568B）	标准RJ45接口（568B）
建议网线最大传输距离	使用纯铜6类网线可达70米	使用纯铜6类网线可达100米
电源	电源适配器：DC 12V/2A	电源适配器：DC 12V/2A
最大功耗	MAX 9W	MAX 9W
工作温度	-5℃ ~ +70℃	-5℃ ~ +70℃
主机尺寸	100*97.5*18.6mm	100*97.5*18.6mm

采购说明

◆ 参数请参考以上数据

产品选型

HDMI KVM 70米单网线延长器（HDBaseT）/ ZY-CHK302T/R
HDMI KVM100米单网线延长器（HDBaseT）/ ZY-CHK203T/R

采购渠道

◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

